



## SUNOCO Suniso SL range

**Beschrijving** SUNISO SL koelcompressoroliën zijn geformuleerd op basis van geselecteerde polyol-esters, versterkt met additieven die instaan voor een uitstekende smering, stabiliteit en bescherming tegen corrosie. Deze smeeroïen zijn mengbaar in alternatieve koelmiddelen zoals R-134a bij uitzonderlijk lage temperaturen.

**Toepassing** Als smeeroïe bijzonder geschikt in compressoren van koelsystemen en airconditioning, werkend op ozonvriendelijke alternatieve koelmiddelen.

**Eigenschappen** - Mengbaar met alternatieve koelmiddelen zoals R-134a en met de meeste andere chloorvrij HFC koelmiddelen (zoals R-404a, R-407c, R-410a, R-507 en R-509a/b, etc.), zelfs bij uitzonderlijk lage temperaturen.  
- Zorgt voor een uitzonderlijke smering, stabiliteit en bescherming tegen corrosie.

### Typische analyse :

ISO VG	22	32	46	68	100	170	220
Densiteit bij 15° C.	0.99	0.98	0.97	0.96	0.96	0.97	1.01
Viscositeit bij 40° C. / cSt.	22.0	32.0	47.2	70.1	100.0	170	220
Viscositeit bij 100° C. / cSt.	4.6	5.8	7.2	9.1	11.3	17.2	20.8
Viscositeitindex	127	125	120	109	106	108	100
Vlampunt °C.	232	235	235	252	254	260	264
Stolpunt °C.	-48	-48	-44	-36	-36	-24	-30
Water ppm	<100	<100	<100	<100	<100	<50	<100
Kleur	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5